

SOREX 2.5

design floor
2.5mm

SOREX 7.0

droplank click
7.0mm

Format/Format	Holz/bois 1530×206 mm Stein/pierre 914.4×457.2 mm	Holz/bois 1522×198 mm Stein/pierre 914×457 mm
Anzahl Dekore Nombre de décors	Holz/bois 17 Stein/pierre 3	Holz/bois 17 Stein/pierre 3
Gesamtstärke/Épaisseur totale	2.5 mm	7.0 mm
Integrierte Dämmunterlage Sous-couche intégrée	–	Ja/Oui
Nutzschicht/Couche d'usure	0.55 mm	0.55 mm
Oberfläche/Surface	UV Coating	UV Coating
Synchronpore/Pores synchronisés	Alle Holzdekore / Tous les décors de bois	Alle Holzdekore / Tous les décors de bois
Verriegelung/Verrouillage	–	5G Click-Verbindung Système d'assemblage 5G
Kante/Chants	Microfase 4-seitig Micro-chanfrein 4 côtés	Microfase 4-seitig Micro-chanfrein 4 côtés
Rutschfestigkeit Résistance au glissement	R10	R10
Material Matériau	Phthalatfrei Sans phtalate	Phthalatfrei Sans phtalate
Innenraumluftemissionen Émissions dans l'air intérieur	A+	A+
Klassifizierung/Classement	33, 42 / EN ISO 10874	33, 42 / EN 10874, EN 16511
Stuhlrolleneignung Chaises à roulette	Typ W/EN 425	Typ W mit Polycarbonatunterlage Type W avec sous-couche en polycarbonate
Brandklasse Comportement au feu	Bfl-S1/EN 13501-1	Bfl-S1/EN 13501-1
Formaldehydmission Emissions de formaldéhyde	Class/Classe E1/EN 717-1	Class/Classe E1/EN 717-1
Lichtechtheit/Tenue à la lumière	> 6 ISO 105 B02	> 6 ISO 105 B02
Trittschallverbesserung Isolation contre les bruits de pas	4 db	19 db
Wärmedurchlasswiderstand Résistance thermique	0.040 (m ² ·K)/W/EN 12667	0.057 (m ² ·K)/W/EN 12667
Antistatik/Antistatique	Ja/Oui	Ja/Oui
Gewichtm ² /Poids m ²	4'500 g	9'350 g
Verpackungseinheit Unité de vente	Holz / bois 12 Stk. / pcs = 3.782 m ² Stein / pierre 8 Stk. / pcs = 3.345 m ²	Holz / bois 8 Stk. / pcs = 2.411 m ² Stein / pierre 6 Stk. / pcs = 2.506 m ²
Karton/Palette Carton/Palette	Holz / bois 65 Stein / pierre 64	Holz / bois 45 Stein / pierre 42
m ² /Palette/m ² /Palette	Holz / bois 245.843 m ² Stein / pierre 214.048 m ²	Holz / bois 108.486 m ² Stein / pierre 105.260 m ²

