

Technische Daten / Caractéristiques techniques



TAMBORA 2.5 design floor

Version 1.01 – 03/23

	Format / Format	1520 x 238 mm
	Anzahl Dekore / Nombre de dessins	5
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	2.5 mm
	Nutzschicht / Couche d'usure	0.50 mm
	Oberfläche / Surface	UV Coating
 SYNCHRONIZED	Synchronpore / Pores synchronisés	Ja / Oui
	Kante / Bord	Microfase 4-seitig / Microchanfrein 4 côtés
 R10 SLIP RESISTANT	Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	R10
 PHTHALATE FREE	Material / Matériau	Phthalatfrei / Sans phtalate
 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+	Innenraumluft-Emissionen / Émissions dans l'air intérieur	A+
 33	Klassifizierung / Classement	33, 42 / EN 10582
 42		
	Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette	Typ W / EN 425
	Brandklasse / Comportement au feu	Bfl-S1 / EN 13501-1
 E1 HCHO	Formaldehydemission / Emissions de formaldéhyde	Class E1 / EN 717-1
	Lichtechtheit / Tenue à la lumière	> 6 ISO105 B02
	Trittschall Verbesserung / Isolation phonique	10-15 db
	Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0.031m ² K/W / EN 12667



Antistatik / Antistatique

Ja / Oui



Gewicht m² / Poids m²

4367 g

Verpackungseinheit / Unité de vente

12 Stk. / pcs = 4.34112 m²

Karton/Palette / Carton/Palette

60 Stk. / pcs = 260.4672
m²