

CV-Boden



Artikelnummer(n):	4500 4510 4520 4530
	4540 4550 4560
	4570 4580 4590

Piktogramme / Gütesiegel / Zertifikate



DoP-Nummer: CVALBA04_05

Technisches Datenblatt

CV Wood & Stone 22 Alba

Material / Aufbau		
Klasse Wohnen	23	
Klasse Gewerblich	31	
Klasse Industrie	-	
Gesamtstärke (mm) ca.	2,50	
Nutzschicht (mm) ca.	0,25	
Oberflächenbeschichtung	PU	
Flächengewicht (g/m ²) ca.	1.550	
Lieferbreiten (cm)	400 + 500	
Rückenausstattung	Texbac	
Rapport L x B (cm)	100 x 100	Farbe: 4510, 4520, 4550, 4560
	100 x 150	Farbe: 4530, 4590
	200 x 100	Farbe: 4500, 4540
	200 x 120	Farbe: 4570, 4580

Produktcharakteristik	
Trittschallminderung (dB) ca.	16
Maßstabilität (%)	≤ 0,40
Eindruckverhalten statisch (mm)	≤ 0,35
Fußbodenheizung	geeignet auf Warmwasserfußbodenheizung
Lichtechtheit	≥ 6
REACH	die aktuellen Anforderungen werden eingehalten
Chemikalienbeständigkeit	Bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten keine Veränderung der Materialeigenschaften.
Stuhlrolleneignung	ja (Stuhlrollentyp W)
Brandklasse	B _{fl} -s1
Rutschverhalten	R10/DS
Wärmedurchlasswiderstand ca.	0,025 m ² xK/W
Phthalatfrei	ja
Bindemittelgehalt	Verschleißgruppe T
Garantie	6 Jahre (Wohnbereich)

Toleranzen	
Abweichung der Rollenlänge	Nicht unter dem Nennwert
Abweichung der Rollenbreite	Nicht unter dem Nennwert
Abweichung der Dicke	Nennwert ± 0,20 mm
Abweichung der Dicke der Nutzschicht	Nennwert ± 0,05 mm
Abweichung des Gesamtmasse	Nennwert + 13 % / - 10 %
Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 26986. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.	