

Technisches Datenblatt

CV Wohnbau 22 **Lenta**

CV-Boden



Artikelnummer(n):	500 510 520 530
	540 550 560 570

Piktogramme / Gütesiegel / Zertifikate



*Auf wasserführenden Systemen generell bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 °C

DoP-Nummer: CVLENT02_04

Technisches Datenblatt

CV Wohnbau 22 Lenta

Material / Aufbau

Klasse Wohnen	23
Klasse Gewerblich	33
Klasse Industrie	42
Gesamtstärke (mm) ca.	3,15
Nutzschicht (mm) ca.	0,55
Oberflächenbeschichtung	PU
Flächengewicht (g/m ²) ca.	2.407
Lieferbreiten (cm)	200 + 400
Rückenausstattung	Vließrücken
Rapport (cm) je nach Dekor	100 x 100 100 x 99,5 120 x 100

Produktcharakteristik

Trittschallminderung (dB) ca.	17
Maßstabilität (%)	≤ 0,05
Eindruckverhalten statisch (mm)	≤ 0,20
Fußbodenheizung	geeignet*
Lichtechtheit	≥ 6
REACH	die aktuellen Anforderungen werden eingehalten
Chemikalienbeständigkeit	hohe Beständigkeit
Stuhlrolleneignung	ja (Wohnen)
Brandklasse	C _{fl} -s1
Rutschverhalten	R10/DS
Wärmedurchlasswiderstand ca.	0,0126 m ² *K/W
Garantie	5 Jahre (Objekt)

*Auf wasserführenden Systemen generell bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 °C

Toleranzen

Abweichung der Rollenlänge	Nicht unter dem Nennwert
Abweichung der Rollenbreite	Nicht unter dem Nennwert
Abweichung der Dicke	Nennwert ± 0,20 mm
Abweichung der Dicke der Nutzschicht	Nennwert ± 0,05 mm
Abweichung des Gesamtmasse	Nennwert + 13 % / - 10 %

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 26986. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.