

Technisches Datenblatt

Trend23 Derby

Teppichboden



Artikelnummer(n):	15 23 33 38 39
	43 49 65 72
	77 92 93 94
	95 97 98 99

Piktogramme / Gütesiegel / Zertifikate



DoP-Nummer: TEPDERB4_5

05 | 2020

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
 INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at



Technisches Datenblatt

Trend23 Derby

Material / Aufbau

Herstellungsart	Getuftet
Struktur	5/64" Frisé
Polmaterial	100% PA 6 IMPREL®
Rückenausstattung	Textilrücken
Poleinsatzgewicht (g/m ²) ca.	1.200
Polhöhe (mm) ca.	5,6
Gesamtgewicht (g/m ²) ca.	2.027
Gesamthöhe (mm) ca.	7,7
Noppenzahl/m ² ca.	278.400
Abmessung (cm) ca.	400 + 500
Rapport (L x B in cm)	Rapportfrei

Produktcharakteristik

Strapazierwert	32 normal - gewerblich
Komfortwert	LC 4 - luxuriös
Trittschallverbesserung verklebt (dB) ca.	22
Schallabsorptionsgrad (α_w)	0,20
Lichtechtheit	≥ 5
Ableitfähig verlegbar	Nein
Wärmedurchlasswiderstand (m ² xK/W) ca.	0,12
Brandverhalten	C _{fl} -s1, vollflächig verklebt
Antistatisch	Ja
Stuhlrolleneignung	Ja, Stuhlrolle Typ H

Toleranzen

Abweichung der Höhe	Nennwert + 15 %, - 10 %
Abweichung der Länge	Nennlänge ± 1,0 %
Abweichung der Breite	Nennbreite ± 1,0 %
Abweichung der Noppenzahl	Nennwert + 10 %, - 7,5%
Abweichung des Poleinsatzgewichts	Mittelwert + 13 %, - 10 %
Abweichung des Gesamtgewichts	Nennwert ± 15 %

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 14159 und EN 1307. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.