



TECHNISCHES DATENBLATT

EURO LANDHAUSDIELE EICHE XL

DIMENSION

- **Länge:** 2.200 mm
- **Breite:** 249 mm
- **Stärke:** 14 mm

PRODUKTAUFBAU

- **Nutzschicht:** ca. 4 mm Echtholz
- **Mittellage:** 8 mm quergelegte Fichtenholzlamellen
- **Gegenzug:** 2 mm längslaufendes Fichtenholz furnier

Leichte Fase längsseitig



OBERFLÄCHENVERGÜTUNG

WOCA Naturöberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt.
Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet.
Für den Einsatz einer Naturöberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

LEIM

D3 Rakoll EBW 0301 (Fuller)
oder gleichwertig

VERBINDUNG

Uniclic® längsseitig

HERKUNFT / URSPRUNGSLAND

EU

VERPACKUNG

- **Paket:** 6 Stück 3,29 m²
- **Palette:** 32 Pakete 105,28 m²

ZERTIFIZIERUNG

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1
Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.
Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung.
Bitte Verlegeanleitung beachten.