



# TECHNISCHES DATENBLATT

## BOSTON LANDHAUSDIELE EICHE S

10 mm

### DIMENSION

- **Länge:** 1.860 mm
- **Breite:** 148 mm
- **Stärke:** 10 mm

### PRODUKTAUFBAU

- **Nutzschicht:** ca. 2,5 mm Echtholz
- **Mittellage:** 5 mm Sperrholz
- **Gegenzug:** 2 mm längslaufendes Pappelholz furnier

*Leichte Fasse längsseitig, Produkte mit handgehobelter Oberfläche längs- und stirnseitig*



### OBERFLÄCHENVERGÜTUNG

WOCA Naturöloberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt.

Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet. Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

### LEIM

Prefere 4005  
by dynea oder gleichwertig

### VERBINDUNG

Uniclic® längsseitiges und  
stirnseitiges Clicsystem

### HERKUNFT / URSPRUNGSLAND

China

### VERPACKUNG

- **Paket:** 12 Stück 3,30 m<sup>2</sup>
- **Palette:** 42 Pakete 138,60 m<sup>2</sup>

### ZERTIFIZIERUNG

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1

WOCA Öloberfläche trägt das Prüfsiegel IBR „wohnbiologisch empfohlen“

Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

H-Verleimung bei fachgerechter schwimmender Verlegung grundsätzlich notwendig. Bitte Verlegeanleitung beachten.