























Technische Spezifikationen Forbo Objekt Nadelvlies Markant

Eigenschaften	Norm		Markant / Markant Graphic
	EN 14041		0300236-DoP-306 / 0300572-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1		B _{fl} - s1
Rutschhemmung	EN 13893		DS: ≥ 0,30
Elektrostatisches Verhalten	ISO 6356		< 2 kV
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302		0,06 m ² K/W
Herstellungsart	EN 1470		Grobtiter Nadelvlies
Polmaterial			100% PA
Rücken			100% Synthetisch(PES)
Poleinsatzgewicht			ca. 600 g/ m ²
Flächengewicht der Nutzschrift	EN 984		ca. 500 g/ m ²
Gesamtdicke	ISO 1765		ca.5,5 mm
Gesamtgewicht	ISO 8543		ca. 1.200 g/m ²
Brandverhalten	DIN 4102		B1
Beanspruchungsbereich	EN1470		Klasse 33
Strapazierwert	EN1470		Extrem robust / Klasse 4
Stuhlrolleneignung	EN 985		Ja (Typ H)
Trittschallverbesserungsmaß	ISO 140-8		ca. 21 dB
Schallabsorbtion	EN ISO 354		α _w =0,20 (H)
Elektrostatisches Verhalten	ISO 6356		≤ 2kV
Elektrischer Widerstand	ISO 10965		≤ 10 ⁷ Ohm
Lichtechtheit	ISO 105-B02		> 6
Wasserechtheit	ISO 105-E01		≥ 3-4
Reibechtheit nass	ISO 105-X12		≥ 3
Reibechtheit trocken	ISO 105-X12		≥ 3-4
Rollenlänge			ca. 30 lfm
Breite			200 cm
Sonderfarben			ab 800m ² / ab 2.000 m ²
GUT-Nr.			24834
Fußbodenheizung			geeignet
REACH	Die aktuellen Anforderungen der REACH-Verordnung werden eingehalten.		

Stand: Juli 2013

