
























Eigenschaft	Norm		Forte / Forte Graphic
	EN 14041		0300242-DoP-306 / 0300576-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1		B _{fl} - s1
Rutschhemmung	EN 13893		DS: ≥ 0,30
Begehspannung	EN 1815		< 2 kV
Wärmeleitfähigkeit	EN 12524		0,07 m ² K/W
Herstellungsart	EN 1470		Grobteiler Nadelvlies
Polmaterial			100% PA
Rücken			100% Synthetisch(PES)
Poleinsatzgewicht			ca. 750 g/ m ²
Flächengewicht der Nutzschicht	EN 984		ca. 700 g/ m ²
Gesamtdicke	ISO 1765		ca.6,5 mm
Gesamtgewicht	ISO 8543		ca. 1.500 g/m ²
Brandverhalten	DIN 4102		B1
Beanspruchungsbereich	EN 1470		Klasse 33
Strapazierwert	EN 1470		Extrem robust / Klasse 4
Stuhlrolleneignung			Ja (Typ H)
Trittschallverbesserungsmaß	ISO 140-8		ca. 22 dB
Schallabsorption			α _w = 0,20 (H)
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302		0,07 m ² K/W
Elektrostatisches Verhalten	ISO 6356		≤ 2kV
Elektrischer Widerstand	ISO 10965		≤ 10 ⁷ Ohm
Lichtechtheit	ISO 105-B02		> 6
Wasserechtheit	ISO 105-E01		≥ 3-4
Reibechtheit nass	ISO 105-X12		≥ 3
Reibechtheit trocken	ISO 105-X12		≥ 3-4
Rollenlänge			ca. 30 lfm
Breite			200 cm
Sonderfarben			ab 800m ² / ab 2.000 m ²
GUT-Nr.			24835
Fußbodenheizung			geeignet
REACH	Die aktuellen Anforderungen der REACH-Verordnung werden eingehalten.		

Stand: Juli 2013

