



BUCHE GEDÄMPFT INDUSTRIE

Buche gedämpft in der Sortierung Industrie kann anfänglich eine sehr lebhafter Parkettboden sein. Die vorhandenen Farbunterschiede verlieren sich jedoch innerhalb kürzester Zeit unter Lichteinfluss.

FSC® nach Absprache möglich.

BEECH STEAMED INDUSTRIE

Beech steamed in the grading Industrie is a very bright wooden floor. In the beginning, there are stronger discolorations but during short time they will disappear under the influence of sunlight.

FSC®-Certificate on request available.

Technische Daten technical data

Abmessung der Lamelle:	10/22,8 x 8 x 160mm
dimension each lamella	10/22,8 x 8 x 160mm
Verlegemuster:	Parallel
designs	parallel
Sortierungen:	Industrie
grading	industrie
Herstellungsnorm:	DIN EN 14761
norm	DIN EN 14761
Zertifizierung:	CE FSC® nach Absprache
certificate	CE FSC® on request
Bauaufsichtliche Zulassung	vorhanden
german DIBT approval	available
Fußbodenheizung:	nicht geeignet
underfloor heating	not suitable
Brandschutzklasse:	Cfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1
fire protection class	CFL-S1 according DIN-EN 14342 table 1
Gewicht:	ca. 7/16 kg/qm je nach Stärke
weight	ca. 7/16 kg/qm depending on thickness
Wuchsgebiet:	Europa
growing area	europa
Verlegung:	vollflächige Verklebung
laying	complete gluing on subfloor