



## EICHE INDUSTRIE

Eiche (europäisch) in der Sortierung Industrie stellt im Prinzip eine unsortierte Ware dar. Sowohl gesundes Splintholz als auch Äste sind zulässig. Das Farbspiel darf sehr lebhaft und auch gelegentlich plakativ sein.

FSC® nach Absprache möglich.

## OAK INDUSTRIE

Oak in the grading Industrie is principle unsorted. Knots and healthy sapwood is allowed. The color image can be very bright and striking.

FSC®-Certificate on request available.

## Technische Daten technical data

Abmessung der Lamelle:	10/16/22,8 x 8 x 160mm
dimension each lamella	10/16/22,8 x 8 x 160mm
Verlegemuster:	Parallel
designs	parallel
Sortierungen:	Industrie
grading	industrie
Herstellungsnorm:	DIN EN 14761
norm	DIN EN 14761
Zertifizierung:	CE   FSC® nach Absprache
certificate	CE   FSC® on request
Bauaufsichtliche Zulassung	vorhanden
german DIBT approval	available
Fußbodenheizung	geeignet
underfloor heating	suitable
Brandschutzklasse	Cfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1
fire protection class	CFL-S1 according DIN-EN 14342 table 1
Gewicht	ca. 7/11/16 kg/qm je nach Stärke
weight	ca. 7/11/16 kg/qm depending on thickness
Wuchsgebiet	Europa
growing area	europa
Verlegung	vollflächige Verklebung
laying	complete gluing on subfloor