



Technische Daten technical data

Abmessungen	15 + 22mm	500 x 80mm	420 x 80mm	360 x 80mm	320 x 80mm
		500 x 70mm	420 x 70mm	350 x 70mm	320 x 70mm
	22mm	500 x 60mm	420 x 60mm	360 x 60mm	320 x 60mm
		600 x 80mm			
dimensions	15 + 22mm	500 x 80mm	420 x 80mm	360 x 80mm	320 x 80mm
		500 x 70mm	420 x 70mm	350 x 70mm	320 x 70mm
		500 x 60mm	420 x 60mm	360 x 60mm	320 x 60mm
	22mm	600 x 80mm			
Sortierung*	Object				
grading	Object				
Herstellungsnorm	analog DIN EN 13226				
norm	analog DIN EN 13226				
Zertifizierung	CE vorhanden / FSC bzw. PEFC auf Nachfrage				
certificate	CE available / PEFC & FSC on request				
Bauaufsichtliche Zulassung	vorhanden				
german DIBT approval	available				
Fußbodenheizung	geeignet (siehe gesondertes Merkblatt)				
underfloor heating	suitable (please check special leaflet)				
Brandschutzklasse	Cfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1				
fire protection class	Cfl-S1 according DIN-EN 14342 Tabelle 1				
Gewicht	10mm/7,5kg, 15mm/10kg, 22mm/15kg				
weight	10mm/7,5kg, 15mm/10kg, 22mm/15kg				
Wuchsgebiet	Europa (überwiegend Spessart)				
growing area	Europe (mainly Spessart)				

EICHE OBJECT

Eiche Object ist eine ausdrucksstarke Sortierung. Das lebendige Erscheinungsbild wird durch das Farbspiel zwischen dem hellen Splintholz und dem hellbraunen Kernholz gekennzeichnet.

FSC bzw. PEFC auf Nachfrage.

OAK OBJECT

Oak in the grading object is an expressive grading. The lively image is marked through the game of colors between the light sapwood and the light-brown heartwood.

FSC or PEFC on request.