

EXPONA Design Flooring

**EXPONA  
COMMERCIAL**

**Anbieter**

**Rollklebstoffe / Trockenklebstoffe**

**EXPONA  
DESIGN**

**Ardex GmbH**

AF 185

**EXPONA  
DOMESTIC**

**BOTAMENT  
Systembaustoffe GmbH & Co. KG**

BOTAMENT K 572

**Kiesel Bauchemie GmbH & Co. KG**

Okatmos RF 220

**Schönox GmbH**

iFLOOR

**Thomsit, A brand of PCI**

DT 100  
DT 200

**Uzin Utz AG**

U 3000

**Uzin Utz AG**

SWITCHTEC  
Sigan 1, 2 \*  
Sigan Elements  
Sigan Elements Plus

**Wakol Chemie**

D 3330

\* Die geeigneten Untergründe von Sigan 1, 2 sind unter [www.uzin-utz.com](http://www.uzin-utz.com) zu finden.

Der Designbelag muss mindestens 48 Stunden vor Ort klimatisiert werden und nach dem Einlegen sorgfältig angewalzt bzw. angerieben werden.

Rollklebstoffe und Trockenklebstoffe lassen ein höheres Maßänderungsverhalten des Belages zu.

Alle Klebstoffe, die von uns empfohlen werden, müssen nach den jeweiligen Herstellervorschriften verarbeitet werden.

Alle Klebstoffe, die nicht in dieser Empfehlung aufgelistet sind, sind nicht geprüft. Eine Verträglichkeit mit unseren Produkten ist nicht getestet worden.

**Hinweis:**  
Bei der Verlegung von Design-Bodenbelägen in Wintergärten und Räumen mit großen Fensterfronten ist bei direkter Sonneneindringung grundsätzlich ein Reaktionsharz-Klebstoff zu verwenden.