

Technische Daten LOOSE-LAY COLLECTION

PROJECT FLOORS

LOOSE-LAY/30

LOOSE-LAY/55

Belagsart nach EN ISO 10582	Heterogene Planken / Fliesen, Typ 1	
Anzahl der Farben	14 Planken / 6 Fliesen	
Verp.-Einheit/Palette	914x183 mm: 1,67 m ² /125,25 m ² 457x457 mm: 1,67 m ² /120,24 m ² 610x305 mm: 1,67 m ² /120,24 m ² 600x600 mm: 1,80 m ² /129,60 m ²	
Beanspruchungsklasse EN ISO 10582 / ISO 10874	23, 31	23, 33, 42
Gesamtdicke ISO 24346	4,2 mm	
Dicke der Nutzschicht ISO 24340	0,3 mm	0,55 mm
Oberflächenvergütung	ja/PU	
Angefaste Kanten	nein	ja
Flächengewicht ISO 23997	7,46 kg/m ²	7,23 kg/m ²
Resteindruck ISO 24343-1	≤ 0,1 mm*	
Dimensionsstabilität ISO 23999	≤ 0,15 %*	
Stuhlrollenbeanspruchung ISO 4918	geeignet bei Stuhlrollen gem. EN 12529, Typ W	
Fußbodenheizung EN 1264-2	geeignet (bis 28°C)	
Brandverhalten EN 13501-1	Bfl-s1	
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302 / EN 12667	0,02 m ² K/W	
Elektrostatisches Begehverhalten EN 1815	< 2 kV	
Trittschallverbesserungsmaß ISO 10140-3	6 db	
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht ISO 105-B02	≥ 7	
Ableitwiderstand EN 1081	> 10 ¹²	
Chemikalienbeständigkeit ISO 26987	gegeben**	
Rutsicherheit	R9 bis R10 (dekoranhängig)	
Reinigungs- und Pflegeempfehlung	Dr. Schutz	

* Gemittelter Wert

(Stand: 05.02.2018)

** Bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln.

Bitte beachten Sie auch unsere Verlege- sowie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung.

